

Espirómetro informatizado para el diagnóstico de enfermedades respiratorias como el ASMA y la EPOC.

ESPIRÓMETRO DATOSPIR A RESPIRÓMETRO DATOSPIR A MANAGEMENTA DA TOSPIR A MANAGEMENTA DA TOSPIR









La espirometria sin cables

aira

DATOSPIR aira · espirómetro informatizado

DATOSPIR *aira* representa la 8ª generación de espirómetros desarrollados por el departamento de I+D+i de SIBELMED, cumpliendo con los últimos estándares ERS/ATS y SEPAR.

DESECHABLE: Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas!

FLEISCH: Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares.

TURBINA: Transductor mediante turbina.



La versatilidad del DATOSPIR *avra* hace que sea el espirómetro idóneo para medicina ocupacional, atención prima ia, unidades de función pulmonar, consultas privadas y entornos de integración en plataformas.





DATOSPIR aira · espirómetro informatizado

Software W20s


Actualizaciones GRATUITAS

DATOSPIR *aira* incorpora de serie el software *SIBELMED W20s*, con el que podrás realizar espirometrías de calidad de forma sencilla e intuitiva:

- Pruebas: FVC/ Broncodilatación, VC, MVV y Broncoconstricción (+40 parámetros).
- Gráficas simultáneas F/V y V/T.
- Incentivos gráficos.
- Selección de diferentes diagnósticos automáticos.
- Más de 20 referencias internacionales.
- Incluye los valores de referencia Quanjer 2012-GLI con LLN y Z-score.
- Control de calidad de la espirometría.
- Informe de tendencias para visualizar la evolución del paciente.
- Exportación de datos en XML o PDF.
- Gestión de diferentes bases de datos.
- Compatible con Windows XP, VISTA, 7, 8.1 y 10.



Apto para tablet con Windows 10



FVC con incentivo



Compatible con todos los espirómetros Sibelmed

Interoperabilidad

El módulo opcional **W20s**Link permite la interoperabilidad con los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS).

Formatos de exportación: PDF, XML, DICOM, CDA/HL7.



Integración

La portabilidad y conectividad Bluetooth del DATOSPIR *aira* permite integrar el espirómetro en plataformas externas.





DATOSPIR aira · espirómetro informatizado

Especificaciones técnicas

Modelos según transductor	Desechable	Fleisch	Turbina
Peso (g.)	124	182	173
Dimensiones (cm.)	15,5 x 10 x 3,5	18 x 9 x 5	18 x 9 x 5
Rango de medida (BTPS) Flujo Volumen	0 a ±16 l/s 0 a 10 l		
Resistencia a: 14 l/s (cmH ₂ 0 / l/s)	<1,2	<1,4	<0,6
Exactitud de la medida (BPTS) Volumen Flujo PEF	(el que sea mayor) 3% o 50 ml 5% o 200 ml/s 10% o 300 ml/s (ATS/ERS 2005) 10% o 170 ml/s (EN ISO 23747:2015)		
Conectividad	Bluetooth 2.0 USB 2.0 y 3.0		
Baterías	2 pilas Alcalinas AAA (estándar) 2 pilas AAA recargables		

Pruebas y parámetros

FVC/Broncodilatación VC MVV

Broncoconstricción

- FVC
- FEV0.5
- FEV0.75
- FEV1
- FEV0.5/FVC
- FEV0.75/FVC
- FEV1/FVC
- PEF • FEF25%-75%

Más de 40 parámetros

DATOSPIR aira

DESECHABLE





FLEISCH



DATOSPIR aira TURBINA



Referencias adultas y pediátricas

Cód. 09063

GLI/QUANJER · SEPAR 2013 · ERS · KNUDSON · CRAPO · ZAPLETAL · MORRIS · AUSTRIA · GUTIERREZ · CASTRO - PEREIRA 2002 · POLGAR-WENG HANKINSON-NHANES III · PEREZ-PADILLA · A.J. CRUZ GOLSHAN · GARCIA RIO · CANDELA · PLATINO · THAI 2000 · CASTRO PEREIRA 2007

Accesorios estándar

- 1 Boquilla de plástico
- 1 Pinza nasal
- 1 Bolsa de transporte
- 1 CD: Software W20s y manual de uso
- 1 Guía rápida
- 1 Cable USB
- 2 Pilas alcalinas AAA

Modelo Desechable:

- 1 Bolsa de 25 transductores desechables
- 1 Adaptador calibración

Modelo Fleisch/Turbina:

1 Bolsa de 50 boquillas de cartón

Accesorios opcionales

01145 Adaptador Bluetooth

01739 Cargador pilas Ni-Mh

Adaptador boquilla pediátrica (para transductor Turbina y Fleisch) 01149

07155 Soporte espirómetro

08290 Jeringa de calibración

Consumible

03169 Transductor desechable (50u.)

08268 Filtro bacteriano (100u.)

01555 Boquillas de cartón (100u.) 02692 Pinza nasal plástico (5u.)

SIBEL S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (Spain)

Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11

www.sibelmed.com





